



Swivel Jaw / Eye Crosby S3

Product information

Produktinformasjon

Produktegenskaper

- Egnet for hyppig rotasjon under last. - Alle svingler er individuelt prøvebelastet til 2 ganger arbeidslastgrensen (WLL). - Utstyrt med smøreneippel. - Alle gafler leveres komplette med bolter, muttere og splinter. - Andre typer og kapasiteter opp til 1250 t tilgjengelig på forespørsel.

Andre opplysninger

- **Design:** Svingel med gafler utstyrt med konisk rulletrykklager.
- **Prøvebelastning:** 2x WLL

Marking: CE-marked

Note: Always check before use if your steel wire rope is suitable for use with a swivel.

Warning: Not to be used on demolition- (wrecking-) balls!

Safety factor: 5:1

Part code	Rope Ø range mm	WLL (metric) tonnes	Swivel No	C mmin	G mmin	H mmin	J mmin	K mmin	N mmin	O mmin	Q mmin	R mmin	S mmin	T mmin	Weight lb
422500300090	13	3	3-S-3	9.33	2.76	0.75	0.88	1.62	1.31	1	0.75	1.03	1.12	1.25	9.13
422500500090	16	5	5-S-3	10.08	2.99	0.88	1	2.24	1.62	1.12	1	1.28	1.25	1.25	13.49
422500850090	19	8.5	8-S-3	12.24	4.02	1	1.56	2.81	2.13	1.38	1.25	1.41	1.62	1.5	24.91
422501000090	22	10	10-S-3	16.1	4.49	1.5	1.75	3.39	3.5	1.75	1.69	1.69	2.76	1.88	43.43
422501500090	26	15	15-S-3	16.73	5	1.5	1.75	3.39	3.5	1.75	1.94	2.03	2.76	2.13	61.07
422502500090		25	25-S-3	21.5	5.98	2.01	2.01	4.61	3.68	2.38	2.24	2.3	3.88	2.38	134.48
422503500090		35	35-S-3	21.5	6.5	2.01	2.01	4.61	3.68	2.38	2.24	2.3	3.88	2.38	149.91
422504500090		45	45-S-3	25.87	7.01	2.24	2.5	5	4.02	2.99	2.5	2.54	4.02	2.99	224.87

Blueprint

